

Angebot FW 509636

Markt Schwanstetten
Rathausplatz 1
90596 Schwanstetten

Datum 22.08.2017
Ihre Kundennummer 221055

Ihre Ansprechpartner
- im Innendienst Herr Urban (Tel. -640)
- im Außendienst Herr Eder

Ihre Anfrage vom 15.08.2017

Sehr geehrter Herr Bieringer,
Betreff: Feuerwehr Schwand

Pos	Bestell-Nr.	Artikel-Bezeichnung	Menge	Einzelpreis	Gesamtpreis
1	160511-000	Weber Spreizgerät SP 60 - Hochleistungsspreizer für schwerste Einsätze - Arme aus hochfester Aluminiumlegierung mit verschleißfester Oberfläche - gewichtsreduziert durch Verwendung von Spezialmaterial aus der Raumfahrt - neue Spitzen mit integriertem Schälssatz Technische Daten: - Spreizkraft im Arbeitsbereich: 68-430 kN - Schließkraft: 110 kN - Spreizweg: 810 mm - Gewicht: 24,7 kg - EN-Klasse: BS 63/810-25 ACHTUNG: Spreizer wird mit SINGLE-Kupplung geliefert!	1,00	4450,00	4.450,00
2	160620-150	Weber Schneidgerät Typ RSU 200-107 Plus Die Zukunft des Schneidens - Neue Messergeneration RSU - Nochmals optimierte Messer- und Schneidenform für härteste Einsätze - Hochfeste, geschmiedete Leichtbau-Messer - Druckknopf-Steuerung für feinfühliges, millimetergenaues Arbeiten mit einer Hand - Austauschbare PLUS-Messereinsätze für anhaltende Performance - Universell verstell- und abnehmbarer Griff aus faser-verstärktem Kunststoff für optimales Handling Technische Daten: - Öffnungsweite: 200 mm - max. Schneidkraft: 107 t - Gewicht 19,9 kg - EN-Schneidklasse: CC 200-H-20	1,00	3600,00	3.600,00

Angebots Nr.FW 509636, Kunden-Nr. 221055
Markt Schwanstetten

Seite : 2
Datum : 22.08.2017

Pos	Bestell-Nr.	Artikel-Bezeichnung	Menge	Einzelpreis	Gesamtpreis
		- NFPA-Schneidklasse A8 / B9 / C7 / D9 / E9			
		ACHTUNG! Schneidgerät wird mit SINGLE-Kupplung geliefert!			
3	741186-000	Weber Messereinsatz für Scherenmesser RSU 200-107 PLUS, in Tasche (2 Stück) BN.: 1078501	1,00	268,00	268,00
4	160803-000	Weber Teleskop-Rettungszyylinder RZT 2-775	1,00	2125,00	2.125,00
		- drücken bis zur Endlänge von 775 mm ohne Absetzen			
		- abgestimmt zum "Super-Vario" SPS 400			
		- Öffnungsweite von 395 bis 775 mm			
		- mit Verlängerung bis zu 1.025 mm Rettungsöffnung möglich			
		- großer Kolbenhub von 380 mm			
		Technische Daten:			
		- Druckkraft: 189/99 kN			
		- Anfangslänge: 395 mm			
		- Kolbenhub: 380 mm			
		- Endlänge: 775 mm			
		- Gewicht: 11,5 kg			
		- EN-Klasse: TR 189/210-99/170-12			
		ACHTUNG: Rettungszyylinder wird mit SINGLE-Kupplung geliefert!			
5	160805-000	Weber Teleskop-Rettungszyylinder RZT 2-1500	1,00	2475,00	2.475,00
		- drücken bis zur Endlänge von 1.500 mm ohne Absetzen			
		- abgestimmt zum Spreizer SP 40 und SP 60			
		- Öffnungsweite von 650 bis 1.500 mm			
		- großer Kolbenhub von 850 mm			
		Technische Daten:			
		- Druckkraft: 189,4/99 kN			
		- Anfangslänge: 650 mm			
		- Kolbenhub: 850 mm			
		- Endlänge: 1.500 mm			
		- Gewicht: 18,0 kg			
		- EN-Klasse: TR 189/470-99/380-18			
		ACHTUNG: Rettungszyylinder wird mit SINGLE-Kupplung geliefert!			
6	160920-008	Weber Hydraulikaggregat E70 W-SAH 20 COAX	1,00	6200,00	6.200,00
		Technische Daten:			
		- Motor: E-Motor, 230V, 50 Hz, 2,0 kW			
		- Betriebsdruck: 630/700 bar			
		- Ölvolumen: 6,5 ltr.			
		- EN-Klasse: ATO/ MTO			
		- Gewicht: 80 kg			

Angebots Nr.FW 509636, Kunden-Nr. 221055
Markt Schwanstetten

Seite : 3
Datum : 22.08.2017

Pos	Bestell-Nr.	Artikel-Bezeichnung	Menge	Einzelpreis	Gesamtpreis
-----	-------------	---------------------	-------	-------------	-------------

ACHTUNG:
Aggregat wird mit SINGLE-Kupplung geliefert!

*Gummipuffer für eine bessere Geräteablage werden
bei Auftragseingang kostenlos geliefert.*

Gesamtbetrag:

€ 19.118,00

Alle Preise verstehen sich zuzüglich der am Tage der Lieferung / Leistung gültigen Mehrwertsteuer.

Lieferart 30 Anlieferung

Lieferbedingung frei Haus, inclusive Verpackung

Zahlungsbedingung 10 Tage - 2,00 % Skonto, 30 Tage netto.

Gültigkeit Sofern nicht anders vermerkt, halten wir uns an dieses Angebot 4 Wochen gebunden.

Mit freundlichen Grüßen

Fritz Massong GmbH

Alois Urban

WEBER-HYDRAULIK GMBH

Heilbronner Straße 30
74363 Güglingen, Germany
Telefon: +49 (0) 7135/71-0
Telefax: +49 (0) 7135/71-10301
info@weber-hydraulik.com
www.weber-hydraulik.com



WEBER-HYDRAULIK GMBH, Postfach 10, 74361 Güglingen

Markt Schwanstetten
Feuerwehr Schwand
Rathausplatz 1
90596 Schwanstetten

Versandanschrift

Markt Schwanstetten
Feuerwehr Schwand
Rathausplatz 1
90596 Schwanstetten

Angebot

Angebots-Nr.: **20015692**
Angebotsdatum: 16.08.2017
Ihre Anfrage: Anfrage Herr Bieringer
Anfragedatum: 15.08.2017

Ihre Kunden-Nr.: 710139
Referenznr: Anfrage Herr Bieringer
Datum: 15.08.2017
Lieferantennr.:

Bearbeiter/-in: **Corina Schulz**
Telefon: +49 7135/71-10235
Fax: +49(7135)71-10579
E-Mail: corina.schulz@weber-rescue.com

Gültig bis 31.12.2017

Seiten: 1 / 3

Frachtbasis: ab einem Nettowarenwert von 500,- € frei Haus
Zahlungsbedingungen: Innerhalb 14 Tagen 2,000 % Skonto
Innerhalb 30 Tagen ohne Abzug
Lieferbedingungen: EXW Güglingen
Nettogewicht: 149,100 KG

Pos	Material Teilenr Kunde	Menge	Bezeichnung Größe Abmessung	Gew/Stk	Preis/Stk EUR	Wert EUR	Lieferzeit AE
10	5931479	1 ST	SPREIZER SP 60	25,100	5.250,00	5.250,00	5 Wochen ab AE
WEBER RESCUE Hochleistungs-Rettungsspreizer SP 60							
- Leichtbauweise - aus hochfester Aluminiumlegierung							
- Spreizerspitzen mit integrierter Schälfunction							
- Verschleißfeste Verzahnung							
Spreizkraft im Arbeitsbereich:				68 - 492 kN			
Schließkraft:				110 kN			
Spreizweg:				810 mm			
Gewicht:				24,7 kg			
EN-Klasse:				BS 63/810-25			
20	1069498	1 ST	SCHNEIDGERÄT RSU200-107 PLUS	19,800	4.250,00	4.250,00	5 Wochen ab AE
Hydraulisches Schneidgerät nach DIN EN 13204/NFPA 1936 mit							

Sitz der Gesellschaft: Güglingen
Amtsgericht Stuttgart
HRB 320 054
Ust-IdNr.: DE 145 786 047

Geschäftsführer: Christine Grotz
Dr. Reinhard Pfendner, Christian Rösch
Vorsitzender des Aufsichtsrats:
Gerhard Sommerer

Kreissparkasse Heilbronn
Commerzbank, Heilbronn
VBU Volksbank im Unterland eG
Deutsche Bank, Stuttgart

005 784 833 (BLZ 620 500 00)
0702 041 700 (BLZ 620 800 12)
15 263 002 (BLZ 620 632 63)
0159160 00 (BLZ 620 700 81)

SWIFT-BIC: HEIS DE 66
SWIFT-BIC: DRES DE FF 620
SWIFT-BIC: GENO DE S1VLS
SWIFT-BIC: DEUT DE SS 620

IBAN: DE37 6205 0000 0005 7848 33
IBAN: DE61 6208 0012 0702 0417 00
IBAN: DE75 6206 3263 0015 2630 02
IBAN: DE53 6207 0081 0015 9160 00

WEBER-HYDRAULIK GMBH

Heilbronner Straße 30
74363 Güglingen, Germany
Telefon: +49 (0) 7135/71-0
Telefax: +49 (0) 7135/71-10301
info@weber-hydraulik.com
www.weber-hydraulik.com



Markt Schwanstetten
Rathausplatz 1
90596 Schwanstetten

Angebots-Nr.: 20015692
Angebotsdatum: 16.08.2017

Seite: 2 / 3

Pos	Material Teilenr Kunde	Menge	Bezeichnung Größe Abmessung	Gew/Stk	Preis/Stk EUR	Wert EUR	Lieferzeit AE
Druckknopfsteuerung sowie einem Handschutz mit Schutzbügel. Drehbarer, neigbarer und abnehmbarer Handgriff. Mit geschmiedeten Hochleistungsmessern in Leichtbauweise mit auswechselbarem Messereinsatz an den Schneidflächen der Messer. Flexible Anschlussschläuche mit durchgehendem Knickschutz und Bajonettverschlusskupplung (Art Single Kupplung). # Öffnungsweite: min. 200 mm # Schneidleistung bei Rundmaterial: min. ø 43 mm # Schneidkraft: mind. 107 t/1070 kN # Gewicht: 19,8 kg # EN-Schneidklasse: CC 200-H-20 # NFPA-Schneidklasse: A8/B9/C8/D9/E9							
30	1078501	1 ST	TASCHE KPL. RSU200 MESSEREINSÄTZE	1,100	316,00	316,00	5 Wochen ab AE
Ersatzteil Messereinsätze in Tasche (2 St) zu RSU 200-107 PLUS							
40	5931401	1 ST	RETTUNGSZYLINDER RZT 2 - 775	11,500	2.510,00	2.510,00	5 Wochen ab AE
Teleskop Rettungszyylinder mit Druckknopfsteuerung, flexiblen Anschlussschläuchen mit durchgehendem Knickschutz und Bajonettverschlusskupplung (Art Singlekupplung) die parallel zum Zylinder geführt wird. Das Gerät soll zwei Tragegriffmöglichkeiten besitzen. Die Benutzung einer passenden Aufsteckverlängerung muss möglich sein # Druckkraft: 189/99 kN # Anfangslänge: max. 395 mm # Kolbenhub: 380 mm # Endlänge: mind. 775 mm # Gewicht: 11,5 kg # EN-Klasse: TR 189/210-99/170-12							
50	1050041	1 ST	RETTUNGSZYLINDER RZT 2 -1500	18,000	2.930,00	2.930,00	5 Wochen ab AE
Teleskop Rettungszyylinder mit Druckknopfsteuerung, flexiblen Anschlussschläuchen mit durchgehendem Knickschutz und Bajonettverschlusskupplung (Art Singlekupplung) die parallel zum Zylinder geführt wird. Das Gerät soll zwei Tragegriffmöglichkeiten besitzen. # Druckkraft: 189/99 kN # Anfangslänge: max. 650 mm							

Sitz der Gesellschaft: Güglingen
Amtsgericht Stuttgart
HRB 320 054
Ust-IdNr.: DE 145 786 047

Geschäftsführer: Christine Grotz
Dr.Reinhard Pfendtner,Christian Rösch
Vorsitzender des Aufsichtsrats:
Gerhard Sommerer

Kreissparkasse Heilbronn
Commerzbank, Heilbronn
VBU Volksbank im Unterland eG
Deutsche Bank, Stuttgart

005 784 833 (BLZ 620 500 00)
0702 041 700 (BLZ 620 800 12)
15 263 002 (BLZ 620 632 63)
0159160 00 (BLZ 620 700 81)

SWIFT-BIC: HEIS DE 66
SWIFT-BIC: DRES DE FF 620
SWIFT-BIC: GENO DE S1VLS
SWIFT-BIC: DEUT DE SS 620

IBAN: DE37 6205 0000 0005 7848 33
IBAN: DE61 6208 0012 0702 0417 00
IBAN: DE75 6206 3263 0015 2630 02
IBAN: DE53 6207 0081 0015 9160 00

WEBER-HYDRAULIK GMBH

Heilbronner Straße 30
74363 Güglingen, Germany
Telefon: +49 (0) 7135/71-0
Telefax: +49 (0) 7135/71-10301
info@weber-hydraulik.com
www.weber-hydraulik.com



Markt Schwanstetten
Rathausplatz 1
90596 Schwanstetten

Angebots-Nr.: 20015692
Angebotsdatum: 16.08.2017

Seite: 3 / 3

Pos	Material Teilenr Kunde	Menge	Bezeichnung Größe Abmessung	Gew/Stk	Preis/Stk EUR	Wert EUR	Lieferzeit AE
			# Kolbenhub: 850 mm # Endlänge: min. 1.500 mm # Gewicht: 18 kg # EN-Klasse: TR 189/470-99/380-18 # Single Kupplung				
60	1069283	1 ST	HYDR.AGGREGAT+SA E 70 W-SAH20 COAX *	74,000	7.320,00	7.320,00	5 Wochen ab AE
			Zweistufiges Hydraulikaggregat für gleichzeitigen Betrieb von zwei Rettungsgeräten oder wechselseitigem Betrieb eines Rettungsgerätes mit doppelter Ölförderleistung. Antriebsart: 230 V Elektromotor, max. 2,0 kW, IP 54 Inkl. zweier festverbauter Schnellangriffshaspeln mit je 20 m coaxialem Hochdruckschlauch (Schlauch in Schlauch) in den Farben rot und gelb mit angeschlossenen Bajonettverschlusskupplungen (Singlekupplung) sowie einem umlaufenden, klappbaren Handgriff. Die Haspeln sollen aus Metall gefertigt sein und mindestens je eine Aufrollvorrichtung mit Übersetzung besitzen. Die Bedieneinheit soll beleuchtet und im vorderen Bereich der Haspeln sein. Inkl. einer integrierten Geräteablage für einen Spreizer und ein Schneidgerät, individuell einstellbar. Die Höhe soll 520mm, und die Länge 720mm nicht überschreiten. # Nenndruck: min. 630/700 bar # Ölvolumen: ca. 6,5 l # Gewicht: 85 kg # Elektromotor: 230 V, 2,0 kW # EN-Klasse: ATO/MTO				
Summe Positionen						22.576,00	
Umsatzsteuer				19,000	%	4.289,44	
Endbetrag						26.865,44	

Mit freundlichen Grüßen

WEBER-HYDRAULIK GMBH

- Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist ohne Unterschrift gültig -

Sitz der Gesellschaft: Güglingen
Amtsgericht Stuttgart
HRB 320 054
Ust-IdNr.: DE 145 786 047

Geschäftsführer: Christine Grotz
Dr. Reinhard Pfendner, Christian Rösch
Vorsitzender des Aufsichtsrats:
Gerhard Sommerer

Kreissparkasse Heilbronn
Commerzbank, Heilbronn
VBU Volksbank im Unterland eG
Deutsche Bank, Stuttgart

005 784 833 (BLZ 620 500 00)
0702 041 700 (BLZ 620 800 12)
15 263 002 (BLZ 620 632 63)
0159160 00 (BLZ 620 700 81)

SWIFT-BIC: HEIS DE 66
SWIFT-BIC: DRES DE FF 620
SWIFT-BIC: GENO DE S1VLS
SWIFT-BIC: DEUT DE SS 620

IBAN: DE37 6205 0000 0005 7848 33
IBAN: DE61 6208 0012 0702 0417 00
IBAN: DE75 6206 3263 0015 2630 02
IBAN: DE53 6207 0081 0015 9160 00

FEUERWEHRAUSRÜSTUNGEN
FEUERLÖSCHGERÄTE
TECHNISCHER BEDARF

**Wolfgang
Jahn**
gmbh

Wolfgang Jahn GmbH · Johann-Höflritsch Straße 8 · 90530 Wendelstein

Marktgemeindeverwaltung
Schwanstetten
Rathausplatz 1
90596 Schwanstetten

Bei Rückfragen bitte Kunden- und Belegnummer angeben

Angebot-Nr. 170001449
Belegdatum: 30.08.2017
Kunden-Nr.: 43390
Ihre Telefon-Nr.: 09170/09170 289018
Ihre Fax-Nr.: 09170/28940
Unsere Zeichen: Heike Stini
Durchwahl: 09129/2968866
Seite: 1

Ihre Anfrage: lt. Anfrage Herr Bieringer vom 15.08.2017
Betreff: Angebot Weber Rettungssatz
Lieferart: Anlieferung frei
Preisbindung: 28.11.2017
Abgabetermin: 04.09.2017
Lieferanschrift:

Lieferzeit: ca. 4 Wochen

Sehr geehrter Herr Bieringer,

wir danken für Ihre freundliche Anfrage und erlauben uns Ihnen zu nachfolgenden Bedingungen anzubieten:

Die nachstehenden Preise verstehen sich nicht bei Einzelabnahme.

Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum.

Beanstandungen können wir berücksichtigen, wenn Sie uns innerhalb 8 Tagen nach Wareneingang zur Kenntnis gebracht werden. Änderungen im Interesse des technischen Fortschrittes behalten wir uns vor.

Garantie für das Freisein von Material- und Arbeitsfehlern 1/2 Jahr, bei Feuerlösch-Druck- und Saugschläuchen 1 Jahr.

Wir bitten Sie höflichst um Erteilung Ihres sehr geschätzten Auftrages und sichern Ihnen jetzt schon pünktliche und sorgfältige Erledigung zu.

Mit freundlichen Grüßen

Wolfgang Jahn GmbH
Feuerlöschgeräte - Feuerschutzbedarf



SCHLINGMANN
Feuerwehrfahrzeuge
LEADER
Hochleistungslüfter
DRÄGER
Atemschutz

LUKAS
Rettungsgeräte
GLORIA
Feuerlöscher
BARTH
Schlauchpflegegeräte

Geschäftsführer:
Heike Stini
Michael Pleyer
Amtsgericht Nbg.
HRB 2283
USt.-IdNr.: DE 133545195

HypoVereinsbank Nürnberg
(BLZ 760 200 70) 5 918 880
IBAN DE23 7602 0070 0005 9188 80
BIC HYVEDEMM460
Postbank Nürnberg
(BLZ 760 100 85) 75 351 - 851
IBAN DE13 7601 0085 0075 3518 51
BIC PBNKDEFF

Telefon: 09129/29688-0
Telefax: 09129/29688-77
Internet: www.jahn-feuerschutz.de
E-mail: info@jahn-feuerschutz.de

Pos.	Artikelbezeichnung	Menge	ME	Einzelpreis	Gesamt EUR
1	Artikel-Nr.: 260702 Spreizer WEBER SP 60 Single, EN 13204, EN-Typ BS 63/810-25. Zylinder- körper und Arme aus hochfester Aluminium- legierung mit verschleißfester Oberfläche. Einfaches Umrüsten des Gerätes durch Be- festigen der Zugketten, Temperaturbereich von -30 °C bis +80 °C, auch unter Wasser einsetzbar. 2 Haltegriffe, davon 1 Griff klapp- bar als Tragegriff. Hochleistungsspreizer für schwerste Einsätze, Spitzen mit integrierter Schälfunktion. Spreizkraft im Arbeitsbereich 68–430 kN, Schließkraft 110 kN, Spreizweg 810 mm, ca. 24,7 kg. Anschlusschlauch- paar 0,3 m mit Single-Kupplung ab Werk	1,00	St.	4.438,14	4.438,14
2	Artikel-Nr.: 261567 Schneidgerät WEBER RSU 200-107 PLUS Single, DIN EN 13204:2016-12, Klasse CC200I- 19,8, EN-Schneidklassen1J-2K-3I-4K-5J, NFPA-Schneidklassen A8/B9/C8/D9/E9. Zylindergehäuse und Kopfstück aus hoch- fester Aluminiumlegierung mit verschleiß- fester Oberfläche. Temperaturbereich von -30 °C bis +80 °C, auch unter Wasser ein- setzbar. Gummistulpen zum sicheren Ab- decken aller Öffnungen, schnell abnehm- barer und um 360° stufenlos verstellbarer Haltegriff. Optimierte Messer- und Schnei- denform, hochfeste, geschmiedete Leicht- baumesser mit Messereinsätzen aus Spe- ziallegierung zum Schneiden von vergüteten und gehärteten Fahrzeugteilen, Kostenein- sparung beim Messerwechsel, da nur der Messereinsatz gewechselt wird. Schneid- kraft max. 1050 kN, Rundstahl bis 43 mm, Öffnungsweite 200 mm, ca. 19,8 kg. An- schlusschlauchpaar 0,3 m mit Single- Kupplung ab Werk	1,00	St.	3.592,78	3.592,78
3	Artikel-Nr.: 261586	1,00	Satz	267,13	267,13
Übertragssumme:					8.298,05



SCHLINGMANN
Feuerwehrfahrzeuge
LEADER
Hochleistungslüfter
DRÄGER
Atemschutz

LUKAS
Rettungsgeräte
GLORIA
Feuerlöscher
BARTH
Schlauchpflegegeräte

Geschäftsführer:
Heike Stini
Michael Pleyer
Amtsgericht Nbg.
HRB 2283
USt.-IdNr.: DE 133545195

HypoVereinsbank Nürnberg
(BLZ 760 200 70) 5 918 880
IBAN DE23 7602 0070 0005 9188 80
BIC HYVEDEMM460
Postbank Nürnberg
(BLZ 760 100 85) 75 351 - 851
IBAN DE13 7601 0085 0075 3518 51
BIC PBNKDEFF

Telefon:
09129/29688-0
Telefax:
09129/29688-77
Internet:
www.jahn-feuerschutz.de
E-mail:
info@jahn-feuerschutz.de

Seite 3 von Angebot-Nr. 170001449 vom 30.08.2017 an Marktgemeindeverwaltung, Schwanstetten, Rathausplatz 1, 90596 Schwanstetten

Pos.	Artikelbezeichnung	Menge	ME	Einzelpreis	Gesamt EUR
	Messereinsatz WEBER für RSU 200-107 PLUS (E-Force), für Schermesser (Art.-Nr. 261589 bzw. 261587), 2 Stück (Art.-Nr. 261588) in Tasche, ca. 1,1 kg ab Werk				
4	Artikel-Nr.: 261411 Teleskop- Rettungszyylinder WEBER RZT 2-775 Single, EN 13204, Typ TR 189/210-99/ 170-12. Gute Handhabung für Rechts- und Linkshänder in allen Arbeitsstellungen durch ergonomisch angeordneten Steuer- und Haltegriff, feinfühliges lageunabhängige Steuerung. Das Gerät kann auch unter Wasser eingesetzt werden, ideale Ergänzung zum SPS 400. Baulänge 395 mm, Kolbenhub 380 mm, Druckkraft 1./2. Stufe 189,4/ 99 kN, ca. 11,5 kg. Anschluss Schlauchpaar 0,3 m mit Single-Kupplung ab Werk	1,00	St.	2.121,86	2.121,86
5	Artikel-Nr.: 261413 Teleskop- Rettungszyylinder WEBER RZT 2-1500 Single, EN 13204, Typ TR 189/ 470-99/380-18. Gute Handhabung für Rechts- und Linkshänder in allen Arbeitsstellungen durch ergonomisch angeordneten Steuer- und Haltegriff, feinfühliges lageunabhängige Steuerung. Das Gerät kann auch unter Wasser eingesetzt werden, ideale Ergänzung zum SP 60/SP 80. Baulänge 650 mm, Kolbenhub 850 mm, Druckkraft 1./2. Stufe 189/99 kN, ca. 18 kg. Anschluss Schlauchpaar 0,3 m mit Single-Kupplung ab Werk	1,00	St.	2.476,91	2.476,91
6	Artikel-Nr.: 261597 Motorpumpe WEBER E 70-W + SAH 20 COAX Single, DIN EN 13204:2016-12. Zweistufiges Hydraulikaggregat zum gleichzeitigen Anschluss und Betrieb von 2 Rettungsgeräten, doppelte Förderleistung bei wechselseitigem Betrieb mit Turbo-Funktion. Hochleistungspumpe für hohe Arbeitsge-	1,00	St.	6.188,04	6.188,04

Übertragssumme: 19.084,86



SCHLINGMANN
Feuerwehrfahrzeuge
LEADER
Hochleistungslüfter
DRÄGER
Atemschutz

LUKAS
Rettungsgeräte
GLORIA
Feuerlöscher
BARTH
Schlauchpflegegeräte

Geschäftsführer:
Heike Stini
Michael Pleyer
Amtsgericht Nbg.
HRB 2283
USt.-IdNr.: DE 133545195

HypoVereinsbank Nürnberg
(BLZ 760 200 70) 5 918 880
IBAN DE23 7602 0070 0005 9188 80
BIC HYVEDEMM460
Postbank Nürnberg
(BLZ 760 100 85) 75 351 - 851
IBAN DE13 7601 0085 0075 3518 51
BIC PBNKDEFF

Telefon:
09129/29688-0
Telefax:
09129/29688-77
Internet:
www.jahn-feuerschutz.de
E-mail:
info@jahn-feuerschutz.de

FEUERWEHRAUSRÜSTUNGEN
FEUERLÖSCHGERÄTE
TECHNISCHER BEDARF

**Wolfgang
Jahn**
gmbh

Wolfgang Jahn GmbH · Johann-Höflritsch Straße 8 · 90530 Wendelstein

Seite 4 von Angebot-Nr. 170001449 vom 30.08.2017 an Marktgemeindeverwaltung, Schwanstetten, Rathausplatz 1, 90596 Schwanstetten

Pos.	Artikelbezeichnung	Menge	ME	Einzelpreis	Gesamt EUR
	schwindigkeit, Betriebsdruck 630/700 bar, Fördermenge ND/HD 1x4,7 (2x2,4) bzw. 1x1,5 (2x0,8) l/min, Ölvolumen 6,5 l, Elektromotor 230 V/2,0 kW, mit 10 m Anschlusskabel und druckwassergeschütztem Stecker, integrierte Gerätehalterung, individuell einstellbar für alle Arbeitsgeräte, zentrale Bedieneinheit, beleuchtet, (LxBxH) 720x440x519 mm, ca. 80 kg. Angebaute Schnellangriffseinrichtung mit integrierter Aufrollvorrichtung und verstellbarer Haspelbremse. Mit 2 COAX-Hochdruckschlauchpaaren 20 m, rot und gelb, mit Single-Kupplungen zum Anschluss von 2 Geräten. Die Pumpe wird werkseitig auf einen Maximaldruck von 700 bar eingestellt. Sollte eine Einstellung des Maximaldrucks auf 630 bar gewünscht werden, ist dies bei der Bestellung explizit anzugeben. Eine spätere Umstellung des Maximaldrucks kann von einem Servicetechniker vor Ort durchgeführt werden ab Werk				

Warenwert	Fracht	Porto	NETTO	Steuer in %	MwSt.	Währung	GESAMT
19.084,86			19.084,86	19,00	3.626,12	EUR	22.710,98

Zahlung erbeten: innerhalb 10 Tagen rein netto, ohne jeden Abzug



SCHLINGMANN
Feuerwehrfahrzeuge
LEADER
Hochleistungslüfter
DRÄGER
Atemschutz

LUKAS
Rettungsgeräte
GLORIA
Feuerlöscher
BARTH
Schlauchpflegegeräte

Geschäftsführer:
Heike Stini
Michael Pleyer
Amtsgericht Nbg.
HRB 2263
USt.-IdNr: DE 133545195

HypoVereinsbank Nürnberg
(BLZ 760 200 70) 5 918 880
IBAN DE23 7602 0070 0005 9188 80
BIC HYVEDEMM460
Postbank Nürnberg
(BLZ 760 100 85) 75 351 - 851
IBAN DE13 7601 0085 0075 3518 51
BIC PBNKDEFF

Telefon:
09129/29688-0
Telefax:
09129/29688-77
Internet:
www.jahn-feuerschutz.de
E-mail:
info@jahn-feuerschutz.de